



pravaklíma
v objemu doma



Klimatska naprava

Energy pro X

Hisense

Klimatska naprava

Energy pro X

Hisense

Tiha in pametna. Z napredno 360° inverter tehnologijo ter HI-NANO zaščito poskrbi za udobje in čistejši zrak skozi vse leto.



Za hlajenje
in ogrevanje



Sodoben
izgled



Časovnik
delovanja



Tiho
delovanje

Pametno usmerjen zrak

Senzor Pametno oko zazna vašo prisotnost in samodejno usmeri zrak za optimalno udobje.

Zrak po vaši meri

Z naprednim nadzorom usmerjevalnikov zraka lahko sami izberete, ali naj zračni tok sledi vaši prisotnosti ali se vam izogne, kar zagotavlja udobje v vsakem trenutku.

Varuje vaše zdravje

Tehnologija HI-NANO s pomočjo ionov visoke koncentracije učinkovito odstranjuje viruse, bakterije in prašne delce ter poskrbi za zdrav zrak v vašem domu.



Model		QH35XV3B	QH35XV3A
Modelna oznaka	Notranja enota	QH35XV3BG	QH35XV3AG
	Zunanja enota	QG35XV0EW	QG35XV0EW
Šifra izdelka	Notranja enota	20013460	20013458
	Zunanja enota	20009639	20009639
Hladilna moč	W	3500 (1000-4400)	3500 (1000-4400)
Poraba električne energije pri vhodnem hlajenju	W	790 (180-900)	790 (180-900)
Poraba električne energije pri tokovnem hlajenju	A	3,5	3,5
Grelna moč	W	4200 (1600-4800)	4200 (1600-4800)
Poraba električne energije pri vhodnem ogrevanju	W	980 (300-1280)	980 (300-1280)
Delovni tok pri ogrevanju	A	4,3	4,3
Napetost / frekvenca / št. faz	V - Hz - Ph	220-240V~50Hz~1P	220-240V~50Hz~1P
SEER	Hlajenje	8.5	8.5
SCOP	Ogrevanje	5,1	5,1
Energijski razred	Hlajenje	A+++	A+++
Energijski razred	Ogrevanje	A+++	A+++
Kapaciteta razvlaževanja	l/uro	1.2	1.2
Pretok zraka			
Kroženje zraka	m ³ /h	660/630/600/570/520/470	660/630/600/570/520/470
Zvočna moč (zvočni tlak)			
Zvočna moč - notranja enota	dB (A)	54	54
Zvočni tlak - notranja enota (H/HM/M/ML/L/Tiho)	dB (A)	38/36/33/32/30/25	38/36/33/32/30/25
Zvočna moč - zunanja enota	dB (A)	61	61
Zvočni tlak - zunanja enota	dB (A)	50	50
Hladilni plin			
Oznaka plina		R32	R32
Polnitev	g	860	860
Hladilniške povezave			
Cev za tekočino	cole (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
Cev za plin	cole (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)
Maksimalna dolžina cevi	m	20	20
Maksimalna višinska razlika	m	10	10
Dimenzije			
Neto dimenzije - notranja enota	mm (šxvxg)	877x301x194	877x301x194
Neto dimenzije - zunanja enota	mm (šxvxg)	810x585x280	810x585x280
Neto teža - notranja enota	kg	10	10
Neto teža - zunanja enota	kg	33	33
Dimenzije pakiranja - notranja enota	mm (šxvxg)	980x390x300	980x390x300
Dimenzije pakiranja - zunanja enota	mm (šxvxg)	940x630x385	940x630x385
Bruto teža - notranja enota	kg	12.5	12.5
Bruto teža - zunanja enota	kg	37	37
Nosilna kapaciteta brez kompleta cevi (20'/40'/40'HQ)		86/180/210	86/180/210
Območje delovanja			
Območje delovanja - zunanja temperatura °C	Hlajenje (°C)	-15 °C - 50 °C	-15 °C - 50 °C
	Ogrevanje (°C)	-22 °C - 24 °C	-22 °C - 24 °C
Uporabno območje			
Priporočeno maks. območje namestitve* (višina stropa 2,4 m)	m ²	24	24

* Priporočeno območje vgradnje je odvisno od izolacije stavbe in potencialnih virov toplote v stavbi.

Povzeto po katalogih Hisense.

Pridržujemo si pravico do spremembe podatkov v primeru tiskarske napake.

**Z vami od
leta 2015.**

 **pravaklima**

www.pravaklima.si

info@pravaklima.si

069 773 173

